

**STABILO®**  
Professional

## Lépcsőfokos támasztólétra, egyrészes

Univerzálisan használható alumínium állólétra, amely kényelmes és biztonságos munkavégzést biztosít.

- + A csúszás elleni védelemmel ellátott támasztófelület révén biztonságosan alkalmazható
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A 80 mm széles, bordázott fokok kényelmes állást tesznek lehetővé
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)



A külön felszerelhető kapaszkodó és létrakampó biztonságos fel- és lelépést biztosít (65/66. oldal).



Fokok száma			6	7	8	10	12	15	
1	A max. kb.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80	
	B	kb.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C	kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D	kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Termék súlya kb.		kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0	
	Szélesség (B) kb.	m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
	Mélység (T) kb.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Hossz (L) kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95	
Cikkszám			124401	124418	124425	124432	124449	124456	

**Tartozék:**



Vezető-  
képes  
lábdugó

**Combi**  
System



②



③



④



⑤



⑥



⑧



### Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



### Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106  $\Omega$ /m  
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



### Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106  $\Omega$ /m  
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627



## Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

### Pótfellépő/tároló


- + A létrafokos létrákra való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákra
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122063

### Létrarögzítő tüske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tüskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
121400

### Szárhosszabbító


- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122292

### Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122018

### Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
121417

### Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Súly kg  
1,3

Cikkszám  
122285

### MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Cikkszám  
122261

### Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám  
122469