



PaxTower 1T - 53514

Termékleírás

- Az összecukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen mozgó dugaszolható vezetések kemény műanyagból: a függőleges keretek egymásra dugaszolásánál nem akadnak egymásba.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m²).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42974) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.



A termék jellemzői

Ajtókon átgurítható: Igen
Dobogó hosszúsága: 1.8 m
Dobogó mérete: 0,6m × 1,8m
Dobogó szélessége: 0.6 m
Dobogómagasság: 3.55 m
Fokátmérő: 45 mm
Garancia: 10 év
Görgőátmérő: 125 mm
Kuplungtípus: automata
Munkamagasság: 5.55 m
Orsózható görgők: Nem
Szabványok: EN 1004-1
Szállítási méretek: 2.150 mm × 750 mm × 950 mm
Szárátmérő: 45 mm
Súly: 95.3 kg
Állvány magassága: 4.65 m
Állványhosszúság: 1.8 m
Állványosztály: 3 (= 200 kg/m²)
Állványszélesség: 0.72 m

