

MONTO[®] Létrafokos támasztólétra Sibilo[®] egyrészes

Könnyű és univerzálisan használható alumínium támasztólétra minden célra.

- + Körben bordázott fokok
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + Sokféle kiegészítő rendelhető hozzá (CombiSystem a 62. oldalon)



SafetyCap



Fokok száma			6	9	12	15	18
1	A max. kb.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
	B kb.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2	C kb.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20
	D kb.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Termék súlya kb.		kg	2,8	4,3	5,8	7,3	8,8
	Szélesség (B) kb.	m	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Mélység (T) kb.	m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
	Hossz (L) kb.	m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
Cikkszám			121387	120519	120526	120533	121813

Combi
system



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)


Pótfellépő/tároló

- + A létrafokos létrákon való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákon
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Létrarögzítő tűske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tűskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122063

Cikkszám
121400


Szárhosszabbító

- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122292

Cikkszám
122018

Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
121417

Súly kg	Cikkszám
1,3	122285

MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám
122261

Cikkszám
122469