

STABILO®
Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható létra

Két oldalon járható alumínium állólétra a legmagasabb szintű professzionális követelményekhez.

- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
- + Nagyméretű, nagy terheléseket felvevő szárak
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Egy vonalba eső szár-/foklezárás – nincsenek élek
- + Csúszásmentes, bordázott lépcsőfokok



Fokok száma		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1	A max. kb.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B kb.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Termék súlya kb.		kg	4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
Szélesség (B) kb.		m	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
Mélység (T) kb.		m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Hossz (L) kb.		m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Cikkszám			124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



Tartozék:
Vezető-
képes
lábdugó





Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627

