

STABILO®

Professional

Gurítható lépcsőfokos állólétra kitámasztóval

Maximális stabilitást nyújtó alumínium állólétra.

- + A két stabil kitámasztó az automatikusan befékező kerekkel nagyfokú mobilitást és biztonságos munkavégzést eredményez
- + Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó
- + Nagy stabilitást biztosító sarokmerevítések
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarral
- + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők

Fokok száma dobogóval			6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	12,3	13,4	14,2	17,3	20,0
Szélesség (B) kb.		m	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
Mélység (T) kb.		m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Hossz (L) kb.		m	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			127303	127310	127327	127341	127365



Tartozék:

Vezelő-
képes
lábdugó



Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627

