


# STABILO® Professional

## Létrafokos sokcélú létra

Háromrészes alumínium sokcélú létra, amely támasztó-, toló- és állólétraként is használható a kitolható létrarésszel.

- + A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- + A húzó- és nyomóerőt is felvevő merevítések nagy stabilitást kölcsönöznek
- + Sajtoltt alumíniumból profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer)
- + Az extra széles kitámasztó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- + Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok



Az alábbi létrák használhatók lépcsőn:

Cikkszám 123923 – 3x8 fokos

Cikkszám 123930 – 3x9 fokos

Cikkszám 123947 – 3x10 fokos

Fali vezetőgörgőkkel ellátva:

Cikkszám 123350 – 3x12 fokos

Cikkszám 123367 – 3x14 fokos

Fokok száma			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1	A max. kb.	m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
	B kb.	m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
	C kb.	m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
	D kb.	m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	A max. kb.	m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
	B kb.	m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
	C kb.	m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
	D kb.	m	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3	A max. kb.	m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
	B kb.	m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
	C kb.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D kb.	m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	A max. kb.	m	3,35	3,60	3,90	4,40	4,95
	B kb.	m	1,35	1,60	1,90	2,40	2,95
	C kb.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D kb.	m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	A max. kb.	m	4,40	4,65	4,95	–	–
	B kb.	m	2,40	2,65	2,95	–	–
	C kb.	m	3,25	3,55	3,80	–	–
	D kb.	m	3,10	3,40	3,65	–	–
Termék súlya kb.		kg	16	17	18,5	27,5	31
	Szélesség (B) kb.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
	Hossz (L) kb.	m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
<b>Cikkszám</b>			<b>123923</b>	<b>123930</b>	<b>123947</b>	<b>123350</b>	<b>123367</b>



**Tartozék:**  
Vezető-  
képes  
láb dugó

**Combi**  
System



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



### Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



### Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106  $\Omega$ /m  
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	<b>212597</b>
77 x 25	<b>212603</b>
97 x 25	<b>212610</b>



### Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106  $\Omega$ /m  
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	<b>212627</b>



## Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

### Pótfellépő/tároló


- + A létrafokos létrákra való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákra
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122063

### Létrarögzítő tüske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tüskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
121400

### Szárhosszabbító


- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122292

### Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122018

### Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
121417

### Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Súly kg  
1,3

Cikkszám  
122285

### MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Cikkszám  
122261

### Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám  
122469