



# PaxTower 1T - 53515

## Termékleírás

- Az összecukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen mozgó dugaszolható vezetések kemény műanyagból: a függőleges keretek egymásra dugaszolásánál nem akadnak egymásba.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42974) orsózható kerekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.



## A termék jellemzői

Ajtókon átgurítható: Igen  
Dobogó hosszúsága: 1.8 m  
Dobogó mérete: 0,6m × 1,8m  
Dobogó szélessége: 0.6 m  
Dobogómagasság: 4.55 m  
Fokátmérő: 45 mm  
Garancia: 10 év  
Görgőátmérő: 125 mm  
Kuplungtípus: automata  
Munkamagasság: 6.55 m  
Orsózható görgők: Nem  
Szabványok: EN 1004-1  
Szállítási méretek: 2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm  
Szárátmérő: 45 mm  
Súly: 111.2 kg  
Állvány magassága: 5.65 m  
Állványhosszúság: 1.8 m  
Állványosztály: 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)  
Állványszélesség: 0.72 m

