

## STABILO® Professional

### Gurítható lépcsőfokos állólétra

Mobil alumínium állólétra univerzális használatra.



- + A 4 integrált kereknek köszönhetően könnyen és gyorsan mozgatható (RollStop rendszer)
- + Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítő
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarral
- + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között



#### Tartozék:



Vezető-  
képes  
lábdugó

Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
 Szélesség (B) kb.		m	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
Mélység (T) kb.		m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
 Hossz (L) kb.		m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678



### Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



### Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106  $\Omega$ /m  
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	<b>212597</b>
77 x 25	<b>212603</b>
97 x 25	<b>212610</b>



### Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106  $\Omega$ /m  
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	<b>212627</b>

