

# MONTO®

## Létrafokos húzóköteles létra Robilo® kétrészes

Kényelmesen állítható magasságú alumínium húzóköteles létra.

- + Magas szintű funkcionalitás az egyszerűen kezelhető húzókötéssel
- + Fokként állítható
- + A könnyű kezelhetőség érdekében stabil porfestett acél vezetőprofilok
- + A 2 x 18 fokos méretnél az egyszerű kihúzhatóság érdekében fali vezetőgörgőkkel
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)



Fokok száma			2 x 15	2 x 18
1	A max. kb.	m	8,45	9,80
	B kb.	m	6,45	7,80
	C kb.	m	7,70	9,10
	D kb.	m	7,45	8,80
2	A max. kb.	m	5,25	6,05
	B kb.	m	3,25	4,05
	C kb.	m	4,35	5,20
	D kb.	m	4,20	5,00
Termék súlya kb.		kg	19,5	26,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,41	0,43
	Mélység (T) kb.	m	0,13	0,16
	Hossz (L) kb.	m	4,40	5,20
Cikkszám			120663	120670

Combi System



## Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

### Pótfellépő/tároló


- + A létrafokos létrákra való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákra
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122063

### Létrarögzítő tüske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tüskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
121400

### Szárhosszabbító


- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122292

### Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122018

### Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
121417

### Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Súly kg  
1,3

Cikkszám  
122285

### MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Cikkszám  
122261

### Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám  
122469